

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

<u>Wymagane</u>		<u>Oferowane</u>
<b>Data produkcji</b>		
Rok produkcji	2021, nowy fabrycznie	
<b>Silnik</b>		
Liczba cylindrów	MINIMALNIE 4	
Pojemność skokowa(cm3)	MINIMALNIE 1900	
Moc maksymalna(KM)	MINIMALNIE 160	
Norma emisji spalin	Minimalnie Euro 6	
Zasilanie	wtrysk bezpośredni	
Zapłon	samoczynny	
Rodzaj paliwa	olej napędowy	
<b>Nadwozie</b>		
Typ	Van(Furgon)	
Barwa	Dowolna, preferowana szara	
Drzwi tylne	Dwuskrzydłowe pełne, kąt otwarcia MINIMALNIE 260°	
Drzwi boczne	Przesuwane po stronie prawej	
Liczba miejsc	Kierowca+ 2 pasażerów	
<b>Przeniesienie napędu</b>		
Napęd	Na jedną oś	
Skrzynia biegów	Minimalnie 6 biegów + wsteczny	
<b>Układ kierownicy</b>		
Rodzaj	ze wspomaganiem	
<b>Układ hamulcowy</b>		
Typ	Przednie i tylne hamulce tarczowe, ABS	
<b>Koła</b>		
Ogumienie	Opony wielosezonowe	
Koło zapasowe	Pełnowymiarowe	
Kołpaki	4	
<b>Instalacja elektryczna</b>		
Napięcie znamionowe (V)	12	
Pojemność akumulatora (Ah)	MINIMALNIE 95	
Alternator	MINIMALNIE 140	
<b>Masy, zbiornik paliwa</b>		
Pojemność zbiornika paliwa (l)	MINIMALNIE 75	
Ładowność użytkowa (kg)	MINIMALNIE 1000	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	MAKSYMALNIE 3500 (kategoria B)	
<b>Wymiary przestrzeni ładunkowej</b>		
Długość przedziału ładunkowego (mm)	MINIMALNIE 2800	
Szerokość przedziału ładunkowego w najszerszym miejscu (mm)	MINIMALNIE 1600	

Szerokość przedziału ładunkowego między nadkolami (mm)	MINIMALNIE 1350	
Wysokość przedziału ładunkowego (mm)	MINIMALNIE 1700	
<b>Pozostałe wyposażenie</b>		
Punkty mocowań w podłodze przestrzeni ładunkowej.		
Punkty mocowań na ścianach przestrzeni ładunkowej.		
Boczne lusterka podgrzewane		
Boczne lusterka regulowane elektrycznie		
Centralny zamek z pilotem w kluczyku		
Gniazdo z zasilaniem 12 V w kabinie pasażerskiej		
Gniazdo zasilania 12 V w przestrzeni ładunkowej		
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej		
Instrukcja obsługi w języku polskim		
Klimatyzacja manualna lub automatyczna		
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości		
Obrotomierz		
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera		
Radio FM		
Wspomaganie kierownicy		
Światła do jazdy dziennej		
Fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości i regulacją oparcia odcinka lędźwiowego		
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów		
Trwała przegroda z blachy między kabiną pasażerską i ładunkową bez szyby		
Półka pod sufitem		
Wyłożenie ochronne boków przedziału ładunkowego co najmniej do połowy wysokości		
Podłoga w przestrzeni ładunkowej pokryta blachą ryflowaną lub wodoodporną sklejką		
Zabezpieczenie antypoślizgowe podłogi w przestrzeni ładunkowej		
Tylny zderzak ze stopniem ułatwiającym wchodzenie		
Komputer pokładowy		
Ogrzewanie postojowe		
Czujniki parkowania z kamerą tył		
Auto alarm		
Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW, AutoSzyba		

*Dokument podpisują elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów ubiegających się o zamówienie.*

*Dokument należy przesłać wraz z całą ofertą przy pomocy systemu, który jest dostępny pod adresem: <https://platformazakupowa.pl> w terminie składania ofert.*